МАСЛО МОТОРНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ INTRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL

Описание и применение

Моторное масло, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Разработанные нами масла точно соответствуют конкретному двигателю, его износу и стилю его эксплуатации в конкретных режимах.

Универсальное всесезонное моторное масло применимо в высокооборотистых дизельных двигателях с турбонаддувом установленных на современных высоконагруженных грузовых автомобилях российского и зарубежного производства, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CI-4/SL (или более ранних спецификаций), в современных бензиновых двигателях, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SL.

Свойства и преимущества

-Уникальный состав масла на основе компонентов, позволяющих снизить потребление топлива

- Неизменная работа в условиях шоссейной и внедорожной эксплуатации

Спецификации и одобрения

ПАО "КАМАЗ"
ПАО "Автодизель"
CUMMINS CES 20077
MB 228.3
MAN 3275
VDS 3

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	15W-40
Вязкость кинематическая при 100°С	мм^2/с	ГОСТ 33	14,7
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	150
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-32
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,0

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»