

МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ INCAR SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40 API SN/CF

Описание и применение

Моторное масло, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Разработанные нами масла точно соответствуют конкретному двигателю, его износу и стилю его эксплуатации в конкретных режимах.

Полностью синтетическое моторное масло разработано с использованием новейшей технологии в области синтетических базовых масел, придающей масляной пленке дополнительную силу и прочность. Обеспечивает легкий запуск и защиту двигателя с первой секунды.

Предназначено для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом.

Свойства и преимущества

- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей;
- Содержит пакет присадок последнего поколения, препятствующий образованию отложений на деталях двигателя;
- Соответствует требованиям наивысшей категории API SN

Спецификации и одобрения

API SN/CF SAE 0W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API CF
- Ford WSS-M2C-937-A
- MB 229.3

-BMW LL-01

-VW 502 00/505 00

API SN/CF SAE 5W-40

-API SN/CF

-VW 502 00/505 00

-PSA B71 2296

-Renault RN 0700/0710

-ACEA A3/B3, A3/B4

-MB 229.3

-Fiat 9.55535-H2/M2/N2

-AO "АВТОБАЗ"

API SN/CF SAE 10W-40

-API SN/CF

-MB 229.3

-VW 502 00/505 00

-Opel GM-LL-A/B-025

-ACEA A3/B3, A3/B4

-PSA B71 2300/2294

-Renault RN 0700/0710

-Fiat 9.55535-G2

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 – 033 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	0W-40	5W-40	10W-40
Вязкость кинематическая при 100°C	мм²/с	ГОСТ 33	14,5	14,0	14,1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	160	150	140
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	215	220	220
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-47	-40	-35
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,2	1,08	1,0
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	10	9,0	9,0

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»