

Паспорт качества № 329
Смазка YMIOIL GRMulti Purpose EP2

ТУ 19.20.29-239-51566536-2019

Производитель: ЗАО «Неозон», Россия

Дата изготовления: «25» сентября 2020 г.

Партия № 1177

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТУ	Фактическое значение
1.	Внешний вид		Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета	Однородная мазь светло-коричневого цвета
2.	Пенетрация при 25 °С, с перемешиванием	мм ⁻¹	265 - 295	285
3.	Температура каплепадения, не ниже	°С	170	174
4.	Вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с	160	160
5.	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, не более	%	0,1	отсутствие
6.	Коллоидная стабильность выделенного масла, не более	%	14,0	9,5
7.	Массовая доля механических примесей, не более	%	0,05	отсутствие
8.	Коррозионное воздействие на металлы		выдерживает	выдерживает
9.	Массовая доля воды	%	отсутствие	отсутствие
10.	Нагрузка сваривания, не менее	Н	2067	2067

Паспорт составлен на основании паспорта поставщика

Качество продукции соответствует ТУ 19.20.29-239-51566536-2019. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты производства.

Расфасовано по заказу ООО «Юмиойл».

Ответственный за качество

Е. А. Ивасюк



Дата выдачи паспорта "25" сентября 2020 г.