

## МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ INTRUCK SAE 10W-40 API CH-4/SG

### Описание и применение

Моторное масло, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Разработанные нами масла точно соответствуют конкретному двигателю, его износу и стилю его эксплуатации в конкретных режимах.

Полусинтетическое моторное масло производится из высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок с усиленным контролем износа, высокой термической стабильностью и повышенной способностью нейтрализовывать сажу в объеме масла. Предназначено для высокоскоростных четырехтактных двигателей, тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники, в том числе внедорожной, эксплуатируемой в тяжелых условиях, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CH.

### Свойства и преимущества

- Высокая стабильность против окисления
- Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок
- Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла

### Спецификации и одобрения

- API CH-4/SJ
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- Cummins CES 20077
- MAN M 3275-1
- Renault VI RLD
- Deutz DQC II
- ACEA E5
- ПАО «КАМАЗ»
- MTU Oil Category 2
- MB 228.3
- VOLVO VDS-2
- Caterpillar ECF-1a

**У каждого продукта своя специализация!**

ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	10W-40
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	14,5
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	153
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-37
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,3
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,8

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»



625059, Россия, г. Тюмень,  
ул. Тимофея Чаркова, д. 19

8(3452) 29-02-32  
e-mail: lab@intex72.ru  
www.ymioil.ru

Паспорт качества № 583

Масло моторное полусинтетическое INTRUCK

SAE 10W40 API CH-4/CG

ОКПД2 19.20.29.110

Изготовитель: ООО «ИНТЕКС»

Место производства: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 19, стр 2

НТД: ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022

Партия № 434

Масса партии, нетто: 25700 кг

Дата изготовления: «30» ноября 2022 г.

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517-2012: «30» ноября 2022 г.

Дата проведения испытаний: «30» ноября 2022 г.



EAЭС N RU Д-РУ.

РА09.В.32405/22

Срок действия

с 23.12.2022

по 22.12.2025

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022	Фактическое значение
1.	Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>		не более 0,890	0,868
2.	Вязкость кинематическая при 100°C	сСт (мм <sup>2</sup> /с)		12,0-16,3	14,5
3.	Индекс вязкости			не менее 130	153
4.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	не менее 135	не менее 200	225
5.	Зольность сульфатная	%		не более 1,5	1,3
6.	Температура застывания	°С		не выше -35	-37
7.	Температура самовоспламенения	°С	не менее 165	не менее 165	300
8.	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	мг		не менее 6,5	7,8
9.	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,03	не более 0,03	0,01

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012. Изготовитель гарантирует соответствие масла 10W40 требованиям ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022 в течение пяти лет при соблюдении условий транспортировки и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество



Дата выдачи паспорта "30" ноября 2022 г.