



8(3452) 29-02-32
e-mail: lab@intex72.ru
www.ymioil.ru

Описание продукта

На сегодняшний день масло М-8В YMI OIL незаменимо в использовании для крупногабаритных промышленных машин. Продукт рекомендован для использования не только в автомобилях, но и в лодочных моторах, мотоблоках и многих других агрегатах. Безотказный холодный пуск позволяет осуществлять доставку срочных грузов в суровых климатических условиях.

Область применения

Универсальное всесезонное моторное масло М-8В YMI OIL, предназначенное для применения в среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Рекомендовано к использованию как зимнее масла для среднефорсированных автотракторных дизелей.

Свойства и преимущества

- Масло выдерживает периодичность замены до 18 тыс. километров пробега, что является достаточно значимым показателем.
- Высокая термоустойчивость (минимальная температура возгорания 207⁰С, замерзания – минус25⁰С-35⁰С, что позволяет использовать технику практически при любых погодных условиях).
- Изготавливается согласно ГОСТ 1054178 (гарантированно высокое качество масла за счет четко регламентированных пропорций сырья и технологии изготовления).
- Оптимальная вязкость класса SAE 20 (способствует более быстрому запуску мотора).

ГОСТ 10541-78 (с изм. 1-11)

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Фактическое значение М-8В
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ASTM D 4052	900
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	8,2
Индекс вязкости	мм ² /с	ГОСТ 25371	92
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-30
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,3
Зольность сульфатная	%	ГОСТ 12417	1,45

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЮМИОЙЛ»

