

МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ INTRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL LL

Описание и применение

Синтетическое моторное масло с увеличенным запасом щелочности, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Универсальное всесезонное моторное масло применимо в высокооборотистых дизельных двигателях с турбонаддувом установленных на современных высоконагруженных грузовых автомобилях российского и зарубежного производства, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CI-4/SL (или более ранних спецификаций).

Свойства и преимущества

- Уникальный состав масла на основе компонентов, позволяющих снизить потребление топлива
- Неизменная работа в условиях шоссейной и внедорожной эксплуатации

Спецификации и одобрения

ПАО "КАМАЗ"
ПАО "Автодизель"
CUMMINS CES 20077
MB 228.5
MAN 3277

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	10W-40
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	15,2
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	160
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-40
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,5
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	16,4

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»