

МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ INTREK SNOWDRIVE 2T

Описание и применение

Зимнее синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным и жидкостным охлаждением работающих при низких температурах с различными схемами смешивания (подачи) масла с топливом (как с отдельной подачей масла, так и со смазкой топливно-масляной смесью). Предназначено для двухтактных двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов, скутеров и другой внедорожной техники, работающей в холодном климате.

Свойства и преимущества:

- Обеспечивает надежный холодный пуск;
- Предотвращает образование нагара и лака на поршнях и свечах, стенках камеры сгорания, клапанах и соплах, предотвращает залегание поршневых колец;
- Бездымное сгорание;
- Самосмешивающееся;
- Отличные антикоррозионные, противоизносные и антифрикционные характеристики.

Соответствует спецификации:

API TC+
JASO FD
ISO L-EGD

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29-049-20293346-2025

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	SNOWDRIVE 2T
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	8,0
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	150
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-45
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	0,1
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	2,3

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»