

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ INGEAR SAE 80W-90 API GL-4, 80W90 API GL-5

Описание и применение

В разработке трансмиссионного масла использованы только качественные компоненты от производителей с мировым именем. Наша продукция объединяет в себе лучшие разработки и опыт в производстве масел!

GL-4 80W-90 – трансмиссионное масло, разработанное для использования в механических коробках передач легковой, грузовой и внедорожной техники. Масло обеспечивает высокую защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и изнашивания в широком диапазоне нагрузок и скоростей.

GL-5 80W-90 – высококачественное всесезонное трансмиссионное масло, разработанное для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5 как отечественного, так и зарубежного производства.

Свойства и преимущества

-Защита трущихся поверхностей деталей от заклинивания, повреждений и повышенного износа;

-Снижение потери энергии на трение;

-Охлаждение поверхностей деталей при трении;

-Снижение шума;

-Хорошие рабочие показатели на предельных скоростях скольжения, при повышенном и высоком давлении, при широком температурном диапазоне, включая критические точки под предельной нагрузкой;

-Отличные показатели работы коробки передач при морозах и пониженных температурах.

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 - 012 - 20293346 - 2021

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	80W-90 API GL-4	80W-90 API GL-5
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм2/с	ГОСТ 33	16,8	17,0
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-30	-30
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	120	120
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	220	220
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 4333	3200	3535
Индекс задира	Н	ГОСТ 4333	555	565

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»