

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ARCTIC INHYDRO HVLP-22, HVLP-32

Описание и применение

Всесезонное гидравлическое масло, специально разработанное для использования в гидравлических системах мобильной техники эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера.

Предназначено для использования в гидравлических системах лесозаготовительной, карьерной, дорожно-строительной, подъемной техники, в том числе стационарного оборудования используемого вне помещения в условиях Крайнего Севера.

Свойства и преимущества

- Работоспособность и эффективность гидравлической системы при экстремально низких температурах.
- Надежно защищает все конструкционные материалы от износа и коррозии.
- Отличные вязкостно-температурные характеристики, возможность работы в широком интервале температур.

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 - 036 - 20293346 - 2023

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	HVLP-22 ARCTIC	HVLP-32 ARCTIC
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	22,0	32
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	265	260
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	180	190
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-60	-58
Кислотное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,3	0,3

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»