



8(3452) 29-02-32
e-mail: lab@intex72.ru
www.ymioil.ru

Описание продукта

Масло М-10В2 **YMI OIL** изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает стабильность функциональных свойств.

Масла М-8ДМ и М10ДМ **YMI OIL** отлично подходят для использования в двигателях прошлых поколений, благодаря малой вязкости и отличной совместимости со всеми уплотнителями и прокладками, что уменьшает потерю масла.

Масло обладает хорошими моющими свойствами, обеспечивая высокий уровень чистоты цилиндропоршневой группы; снижает нагарообразование; характеризуется малой испаряемостью и незначительными потерями на угар.

Область применения

Масло М-10В2 **YMI OIL**, предназначено для использования безнаддувных и среднефорсированных автотракторных дизелей в период летней эксплуатации, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CB или более ранних спецификаций.

Свойства и преимущества

- Позволяет обеспечить оптимальную чистоту деталей цилиндропоршневой группы.
- Минимизирует образование нагара на деталях.
- Защищает от коррозии.
- Снижает износ оборудования.

ГОСТ 8581-78

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Фактическое значение М-10В2
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ASTM D 4052	900
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	11,0
Индекс вязкости	мм ² /с	ГОСТ 25371	90
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-17
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	3,8
Зольность сульфатная,	%	ГОСТ 12417	1,2
Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	0,01
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	210

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЮМИОЙЛ»

