

МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ProGarden 2T

Описание и применение

Универсальное моторное масло на синтетической основе для современных высоконагруженных и высокооборотных двухтактных двигателей является необходимым элементом, обеспечивающим надежность и эффективность работы двигателя.

Предназначено для использования во всех видах двухтактных двигателей: косилках, триммерах, культиваторах, цепных и дисковых пилах, спецтехнике для лесного хозяйства и строительном оборудовании и т.д. Необходимо соблюдать пропорции топливно-масляной смеси, рекомендуемые изготовителями двигателей.

Свойства и преимущества:

- Мгновенное смешивание с топливом;
- Синтетическая основа предотвращает образование отложений и сажи;
- Снижает дымность отработавших газов благодаря улучшению сгорания топливной смеси.

Соответствует спецификации:

- JASO FD
- API TC

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29-049-20293346-2025

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	ActiveDrive 2T
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	11,0
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	100
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-27
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	0,1
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	1,2

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»