

МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ INTRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL

Описание и применение

Моторное масло, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Разработанные нами масла точно соответствуют конкретному двигателю, его износу и стилю его эксплуатации в конкретных режимах.

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло изготовлено на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки в комбинации с многофункциональным пакетом присадок последнего поколения. Благодаря этому моторное масло обладает увеличенным сроком службы и низким расходом на угар. Применимо в высокооборотистых дизельных двигателях с турбонаддувом установленных на современных высоконагруженных грузовых автомобилях российского и зарубежного производства, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CI-4/SL (или более ранних спецификаций), в современных бензиновых двигателях, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SL.

Свойства и преимущества

- Уникальный состав масла на основе компонентов, позволяющих снизить потребление топлива
- Неизменная работа в условиях шоссейной и внедорожной эксплуатации
- Максимальный межремонтный пробег благодаря импортному пакету присадок

Спецификации и одобрения

- API CI-4/SL
- Cummins CES 20078
- Mack EO-N
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- MB 228.3
- VOLVO VDS-3
- MTU Oil Category 2
- ACEA E7
- Deutz DQC III-18
- ПАО «КАМАЗ»
- JASO DH-1
- Renault VI RLD-2
- Caterpillar ECF-2/1-a

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	10W-40
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	14,5
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	145
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-36
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,3
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,9

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»