

МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ INCAR SAE 5W-30 API SL/CF

Описание и применение

Моторное масло, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Разработанные нами масла точно соответствуют конкретному двигателю, его износу и стилю его эксплуатации в конкретных режимах.

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает превосходную защиту от износа в жёстких условиях эксплуатации. Разработано на основе высококачественных компонентов, обеспечивающих превосходную защиту двигателя. Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без устройств доочистки выхлопных газов) автомобилей, требующих масел уровня API SL.

Свойства и преимущества

- Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период
- Обеспечивает плавную работу двигателя
- Уровень эксплуатационных свойств API SL

Спецификации и одобрения

API SL/CF SAE 5W-30:

- Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D
- ACEA A1/B1, A5/B5
- Renault RN 0700

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 – 033 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	5W-30
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	11,9
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	153
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	226
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-39
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,3

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»