МАСЛО МОТОРНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ INTRUCK SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ

Описание и применение

Масло моторное INTRUCK 15W-40 - высококачественное всесезонное моторное масло на минеральной основе. Рекомендовано для эксплуатации высокофорсированных турбонаддувных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Благодаря снижению трения, повышается КПД двигателя, достигается экономия топлива и снижение уровня шума. Область применения- дизельные двигатели, широко используемые на автомобильном транспорте и внедорожной технике.

У каждого продукта своя специализация!

Свойства и преимущества

-Обеспечивает надежную защиту двигателя от коррозии, износа и образования высокотемпературных отложений.

-Обладает превосходными диспергирующими и антиокислительный характеристиками, повышенной термостабильностью для увеличения ресурса двигателя.

-Облегчает запуск и работу двигателя в жестких условиях эксплуатации благодаря превосходным вязкостно-температурным характеристикам.

Спецификации и одобрения

ПАО "КАМАЗ"
ПАО "Автодизель"
CUMMINS CES 20077
MB 228.3
MAN 3275
VDS 3

ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	15W-40
Вязкость кинематическая при 100°С	мм^2/с	ГОСТ 33	15,5
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	140
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-30
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,0

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»