МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ INTRUCK SAE 10W-40 API CH-4/SG

Описание и применение

Моторное масло, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Разработанные нами масла точно соответствуют конкретному двигателю, его износу и стилю его эксплуатации в конкретных режимах.

Полусинтетическое моторное масло производится из высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок с усиленным контролем износа, высокой термической стабильностью и повышенной способностью нейтрализовывать сажу в объеме масла. Предназначено для высокоскоростных четырехтактных двигателей, тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники, в том числе внедорожной, эксплуатируемой в тяжелых условиях, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CH.

Свойства и преимущества

-Высокая стабильность против окисления
-Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок
-Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла

Спецификации и одобрения

-API CH-4/SJ
-ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
-Cummins CES 20077
-MAN M 3275-1
-Renault VI RLD
-Deutz DQC II
-ACEA E5
-ПАО «КАМАЗ»
-MTU Oil Category 2
-MB 228.3
-VOLVO VDS-2
-Caterpillar ECF-1a

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 – 034 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	10W-40
Вязкость кинематическая при 100°С	$мм^2/с$	ГОСТ 33	14,5
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	153
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-37
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,3
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,8

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»