

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №29 –Графитная

Наименование продукта: Смазка Графитная ГОСТ 3333-80 изм. 1-3
(Обозначение смазки по ГОСТ 23258-78-СКа 2/6-г3)

Производитель: ООО «Центр – Ойл»

Адрес 623376, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Полевской, с. Курганово, Строение Литер 6-П
Japanmar@mail.ru 8-9-222-005-999

Дата изготовления 14.12.2020г.

Номер партии 29
Количество: 5500кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ГОСТ	ФАКТИЧЕСКИ
1. Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета	Однородная мазь чёрного цвета
2. Температура каплепадения, °С, не менее	77	83
3. Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов), $\times 10^{-1}$ мм, не менее	250	255
4. Испытание на коррозию на пластинках из стали марки 40 или 45, или 50 по ГОСТ 1050-88	Выдерживает	Выдерживает
5. Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	5	4,8
6. Массовая доля воды, %, не более	3	2,6
7. Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па ($\text{гс}/\text{см}^2$), не менее	100 (1,0)	130 (1,3)
8. Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с^{-1} , Па \times с (П), не более	100 (1000)	95,0 (950)

Примечание: Показатели по пунктам 7 и 8 таблицы определяются изготовителем до введения наполнителя.

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка Графитная соответствует ГОСТ 3333-80 изм. 1-3

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата выдачи паспорта 14.12.2020г.

