



8(3452) 29-02-32
e-mail: lab@intex72.ru
www.ymioil.ru

Описание продукта

Трансмиссионное масло ТЭП-15 применяется для смазывания, как цилиндрических, так и конических и спирально-конических передач транспортных средств. Рассчитанная такая смазка на все сезоны, обеспечивая хорошую работоспособность сельскохозяйственной техники. Кроме нее, с этим материалом хорошо функционируют лебедки, некоторые редукторы, грузоподъемные краны, экскаваторы и другие механизмы. Так как сфера применения ТЭП-15 достаточно обширная, его использование популярное и распространенное. Производят данный продукт из остаточных масел, прошедших ароматизацию, а также из дистиллятов. ТЭП15 обогащено присадками.

ГОСТ 23652-79

Область применения

Масло YMI OIL ТЭп-15 применяется в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники, а также для различных машин и механизмов, для которых требуются масла класса API GL-2. Масло предназначено для эксплуатации техники в районах с умеренным климатом.

Свойства и преимущества

- Является всесезонным;
- Защищает оборудование от появления коррозии;
- Способствует продлению срока службы узлов и агрегатов;
- Защищает оборудование от случайных поломок;
- Используется в условиях средних и малых нагрузок.

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Фактическое значение ТЭП-15
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	940
Вязкость кинематическая, при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	15,4
Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	0,02
Массовая доля фосфора	%	ГОСТ 2517	0,06
Массовая доля серы	%	ГОСТ 4333	2,8
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	190
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-20
Зольность	%	ГОСТ 1461	0,4

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЮМИОЙЛ»