



8(3452) 29-02-32
e-mail: lab@intex72.ru
www.ymioil.ru

Описание продукта

Трансмиссионное масло ТСП-15к – это всесезонный минеральный продукт. В состав его входит остаточный компонент, а также дистиллятное масло в незначительных количествах. Продукт обогащен присадками. ТСП-15К относят к группе масел ТМ-3 и обозначают как «ТМ3-18». Качество масла полностью соответствует нормам ГОСТ 23652-79.

Область применения

Предназначено в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для коробки передач и главной передачи автомобилей «КАМАЗ» и других грузовых автомобилей. Применяется также для

смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссии тракторов, сельскохозяйственной и дорожностроительной техники, где требуются масла уровня ТМ-3 (API GL-3).

Свойства и преимущества

- Возможность эксплуатации в условиях температур от -20...+130;
- Отличную защиту от коррозионного воздействия на детали трансмиссии;
- Предотвращение износа деталей и появления отложений;
- Срок замены масла варьируется в диапазоне 36-72 тыс. км.

ГОСТ 23652-79

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Фактическое значение ТСП-15к
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	900
Вязкость кинематическая, при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	15,3
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	95
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	540
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	190
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-26
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 9490	3480

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЮМИОЙЛ»