



8(3452) 29-02-32  
e-mail: [lab@intex72.ru](mailto:lab@intex72.ru)  
[www.ymioil.ru](http://www.ymioil.ru)

### Описание продукта

Масла М-8Г2к и М-10Г2к **YMI OIL** улучшенные сезонные минеральные моторные масла, разработанные для зимней и летней эксплуатации автотракторных дизелей, отличающихся от масел М8Г2 и М10Г2 **YMI OIL** более эффективной композицией присадок, что обеспечивает более длинные интервалы смены масла.

### Область применения

Масла М-8Г2к и М-10Г2к **YMI OIL** предназначены для смазывания форсированных автотракторных дизелей

без наддува или с невысоким наддувом. Масла успешно применяются в двигателях КАМАЗ, ЗИЛ и др. производителей.

### Свойства и преимущества

- Высокая термоокислительная стабильность
- Отличная защита от коррозии
- Обеспечение чистоты деталей двигателя в процессе эксплуатации
- Предотвращают образование высокотемпературных отложений на рабочих поверхностях деталей двигателя
- Высокая антиокислительная стабильность
- Снижение износа деталей

ГОСТ 8581-78

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Фактическое значение	
			М-8Г2к	М-10Г2к
Класс вязкости по SAE			20	30
Плотность при 20 °С	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	901	890
Вязкость кинематическая при 100°С	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	8,1	10,8
Индекс вязкости	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 25371	100	97
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	210	220
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-30	-18
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,0	6,2
Зольность сульфатная,	%	ГОСТ 12417	1,1	1,09

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЮМИОЙЛ»

