

МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ INTREK SNOWDRIVE 4T

Описание и применение

Синтетическое моторное масло для 4-хтактных бензиновых двигателей снегоходной техники, работающих в условиях низких температур.

Предназначено для использования во всех видах бензиновых 4-хтактных двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов, скутеров и другой внедорожной техники.

Свойства и преимущества:

- Прокачиваемость при низких температурах при холодном пуске;
- Высокая стойкостью к старению и окислению;
- Защищает двигатель от всех видов коррозии;
- Способно сохранять свои свойства при работе в широком диапазоне температур окружающей среды;
- Обладает повышенными антипенными свойствами;
- Нейтрально по отношению к материалам уплотнений;
- Универсально в применении.

Соответствует спецификации:

API SN

ACEA A3/B4

SAE 0W-40

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29-049-20293346-2025

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	SNOWDRIVE 4T
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	14,5
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	180
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	210
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-50
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,0
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,0

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»