



8(3452) 29-02-32  
e-mail: [lab@intex72.ru](mailto:lab@intex72.ru)  
[www.ymioil.ru](http://www.ymioil.ru)

### Описание продукта

Трансмиссионное масло ТАП-15в (ТМЗ-18) - это всесезонное минеральное трансмиссионное масло, изготовляемое из смеси экстрактов остаточных масел фенольной очистки и дистиллятных масел или фильтрата обезмасливания парафина, содержащее противозадирную и депрессорную присадки.

### Область применения

Масло ТАП-15в применяется в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники, а также

для различных машин и механизмов, для которых требуются масла класса API GL-3 и вязкости SAE 90W, в которых контактные напряжения достигают 2000 МПа, а температура масла в объеме 130 °С. Масло предназначено для всесезонной эксплуатации техники в районах с умеренным климатом при температуре до - 20 °С.

### Свойства и преимущества

- нижний температурный предел применения -18°С;
- хорошие моющие свойства,;
- низкая испаряемость;
- низкая зольность.

ГОСТ 23652-79

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Фактическое значение <b>ТАП-15В</b>
Плотность при 20 °С	г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	930
Вязкость кинематическая, при 100°С	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	15,0
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	95
Содержание механических примесей	%	ГОСТ 6370	0,03
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	185
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-20
Зольность сульфатная	%	ГОСТ 1461	0,3

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЮМИОЙЛ»