



625059, Россия, г. Тюмень,  
ул. Тимофея Чаркова, д. 19

8(3452) 29-02-32  
e-mail: lab@yumioil.ru  
yumioil.ru

## Паспорт качества № 233

### Тормозная жидкость ДОТ-4

ТУ 20.59.43 - 007 - 20293346 – 2018

Производитель: ООО «ЮМИОЙЛ»

Партия № 149

Дата изготовления: "02" июля 2020 г.



	Наименование показателя, единица измерения.	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 20.59.43 - 007 - 20293346 - 2018	Фактическое значение
1.	Внешний вид		прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, без осадка,	соответствует
2.	Плотность при 20°C		не нормируется	1,081
3.	Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при: -40°C Минус (40±1)°C, не более Плюс (100±0,5)°C, не менее		1500 1,5	1466 2,06
4.	Температура кипения сухой жидкости, °C		не ниже 230	231
5.	Температура кипения увлажненной жидкости, °C	не ниже 115	не ниже 140	142
6.	Показатель активности ионов водорода (pH)	6,0-10,0	7,0-11,5	7,09
7.	Взаимодействие с металлами		выдерживает	выдерживает
8.	Изменение резины после старения в тормозной жидкости, изменение объема образца резины марки 51-1524 при 125°C, %		2-10	соответствует
9.	Стабильность при высокой температуре, °C не более		5,0	соответствует

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012  
Качество продукции соответствует ТУ 20.59.43 - 007 - 20293346 - 2018

Изготовитель гарантирует соответствие тормозной жидкости ДОТ-4 в течение трех лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. Хранить в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Ответственный за качество

Е. А. Ивасюк



Дата выдачи паспорта "02" июля 2020 г.

М.П.