

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ INGEAR ATF DEXRON III

Описание и применение

ATF Dexron III – жидкости для автоматических трансмиссий, производимые на основе синтетических базовых масел высокой степени очистки с добавлением специально сбалансированных присадок, благодаря чему эти продукты удовлетворяет всем требованиям автоматических трансмиссий.

Предназначены для любых систем, где требуются жидкости стандартов DEXRON, для автоматических коробок передач, гидроусилителя рулевого управления.

Подходит для легковых автомобилей, автобусов и коммерческой техники зарубежного и отечественного производства.

Свойства и преимущества

- отличные низкотемпературные свойства.
- высокая стойкость к перегреву и к термическому окислению.
- предотвращает образование шлама и вредных отложений, поддерживая чистоту и эффективно снижая трение, разрушение, коррозию, ржавчину внутри системы.

Спецификации и одобрения

- GM Dexron IIIH
- ZF TE-ML 05L/09L/21L
- Ford WSS-M2C-138CJ/WSS-M2C-166H
- Caterpillar TO-2
- Volkswagen/Audi G 052 162
- RBAS TE-ML 09
- Ford Mercon
- Allison C-4/TES-389B
- Sperry Vickers/Eaton M2950S

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 - 017 - 20293346 - 2021

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	ATF DEXRON III
Вязкость кинематическая при 40 °С при 100 °С	мм2/с	ГОСТ 33	40,1 7,5
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-43
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	157
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	196
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,1
Цвет		визуально	красный

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»