

МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ INCAR SAE 5W-40, 10W-40 API SL/CF

Описание и применение

Моторное масло, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Разработанные нами масла точно соответствуют конкретному двигателю, его износу и стилю его эксплуатации в конкретных режимах.

Высококачественное полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих масел уровня API SL.

Свойства и преимущества

- Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период
- Обеспечивает плавную работу двигателя
- Уровень эксплуатационных свойств API SL

Спецификации и одобрения

API SL/CF SAE 10W-40:

-ПАО «ЗМЗ»

-ОАО «УМЗ»

-ПАО "АВТОВАЗ

API SL/CF SAE 5W-40:

-MB 229.1

-VW 501 01/VW 505 00

-АО «УМЗ»

-ПАО «АВТОВАЗ»

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 – 033 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	5W-40	10W-40
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	14,7	15,3
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	155	145
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	220	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-40	-36
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,1	1,2
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,0	8,7

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»