

МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ INCAR SAE 5W-30, 5W-40 API SN/CF

Описание и применение

Моторное масло, разработанное профессионалами для индивидуального стиля эксплуатации. Разработанные нами масла точно соответствуют конкретному двигателю, его износу и стилю его эксплуатации в конкретных режимах. Премияльное полусинтетическое моторное масло для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилях, для которых требуется моторное масло допуска API SN. Продукт обеспечивает полную защиту всех частей двигателя и надежную смазку при движении на высоких скоростях и в режиме «старт-стоп».

Свойства и преимущества

- Облегчает запуск двигателя при низких температурах
- Надежно защищает детали двигателя в момент старта
- Снижает нагрузку на аккумулятор

Спецификации и одобрения

API SN/CF SAE 5W-30:

- ПАО «ЗМЗ»
- ПАО «АВТОВАЗ»

API SN/CF SAE 5W-40:

- MB Approval 229.5 MB 226.5
- BMW LL-01 GM LL-B-025
- АО «УМЗ»
- ПАО «АВТОВАЗ»
- Porsche A40 PSA B712296
- Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00

У каждого продукта своя специализация!

ТУ 19.20.29 – 033 – 20293346 - 2022

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	11,9	15,2
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	155	150
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	220	220
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-40	-40
Сульфатная зольность	%	ГОСТ 12417	1,2	1,3
Щелочное число мг КОН/г	мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,3	8,7

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»