

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №55- Солидол-Ж

Наименование продукта Смазка Солидол жировой ГОСТ 1033-79 изм. 1-3

Производитель ООО «Центр – Ойл»

Адрес 623376, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Полевской, с. Курганово, Строение Литер 6-П

Jaranmar@mail.ru 8-9-222-005-999

Номер партии 55

Дата изготовления: 5.10.2020г.

Количество: 5000кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ГОСТ	ФАКТИЧЕСКИ
1. Внешний вид	Однородная мазь без комков, от светло-желтого до темно-коричневого цвета	Однородная мазь, темно-коричневого цвета
2. Температура каплепадения, °С, не ниже	78	83
3. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,2	0,16
4. Массовая доля воды, %, не более	2,5	2,2
5. Содержания механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	Отсутствие	Отсутствие
6. Содержание свободных органических кислот	Отсутствие	Отсутствие
7. Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее	196	240
8. Пенетрация при 25 °С, с перемешиванием (60 двойных тактов), мм×10 ⁻¹	230-290	260
9. Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, в % , не менее	11,0	12,5
10. Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с ⁻¹ , Па×с (П), не более	250 (2500)	240 (2400)

Гарантийный срок хранения смазки- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка Солидол жировой соответствует ГОСТ 1033-79 изм. 1-3

Начальник лаборатории
Лаборант

