

Паспорт качества № 331
Смазка YMIOIL GR XL High EP2

ТУ 19.20.29-239-51566536-2019

Производитель: ЗАО «Неозон», Россия

Дата изготовления: «01» октября 2020 г.

Партия № 1220

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТУ	Фактическое значение
1.	Внешний вид		Однородная мазь синего цвета	Однородная мазь синего цвета
2.	Пенетрация при 25 °С, с перемешиванием	мм ⁻¹	265 - 295	275
3.	Температура каплепадения, не ниже	°С	350	378
4.	Вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с	220	220
5.	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, не более	%	0,1	0,01
6.	Коллоидная стабильность выделенного масла, не более	%	12,0	1,8
7.	Массовая доля механических примесей, не более	%	0,05	отсутствие
8.	Коррозионное воздействие на металлы		выдерживает	выдерживает
9.	Массовая доля воды	%	отсутствие	отсутствие
10.	Нагрузка сваривания, не менее	Н	2450	2764

Паспорт составлен на основании паспорта поставщика

Качество продукции соответствует ТУ 19.20.29-239-51566536-2019. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты производства.

Расфасовано по заказу ООО «Юмийл».

Ответственный за качество

Е. А. Ивасюк



Дата выдачи паспорта "01" октября 2020 г.