

МАСЛО КОНСЕРВАЦИОННОЕ К-17 УМОЦ

Описание продукта

К-17 минеральному маслу с противокоррозионной защитой и со значительным содержанием маслорастворимых ингибиторов коррозии.

К-17 предназначено для наружной и внутренней консервации металлоизделий во время хранения или транспортирования в различных условиях (не применяется для их эксплуатации).

При использовании консервационного масла находящуюся на хранении технику перед введением в эксплуатацию необходимо расконсервировать, т.е. удалить консервационное масло.

Область применения

Консервационное масло К-17 используется в качестве рабочей жидкости в следующих технологических и производственных процессах:

- для долговременной консервации изделий, в том числе запасных частей из черных и цветных металлов, хранящихся без непосредственного воздействия климатических факторов;
- для консервации двигателей внутреннего сгорания без разборки.

Свойства и преимущества

- значительное снижение коррозии металлов;
- высокая окислительная стабильность;
- консервация без воздействия климатических факторов.

ГОСТ 10877-76

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	К-17 УМОЦ
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	17,8
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	200
Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	следы
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-22
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,03

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»